

PRODUKTDATABLAD

Camp System Imprægnering TOP 3003

PRODUKTBESKRIVELSE

Imprægnering af telte, fortelte, presenninger, hynder, møbelstoffer, tøj, sko m.m. Top 3003 er hurtigtørrende og hælder i løbet af 90 min. Ved 20°C.

ANVENDELSESOMRÅDE

Imprægnering af telte, fortelte, presenninger, hynder, møbelstoffer, tøj, sko m.m.

PRODUKTEGENSKABER

SIMP 3003 er hurtigtørrende og hælder i løbet af 90 min. Ved 20°C. Misfarver, pletter og skjolder ikke og sikrer stoffet mod angreb af svamp, mug og skimmel. Kan anvendes på olietøj af nylon/rayon og gøre det helt tæt. Meget lang holdbarhed.

INDHOLD

Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser.

FREM GANGSMÅDE

Emnet der skal imprægneres, skal være rent og tørt. Spray på i en afstand af 20-25 cm. Imprægneringen kan også pensles eller rulles på. TOP 3003 bør benyttes i frisk luft.

DOSERING

Produktet anvendes i koncentrat.

Forbrug: bomuld/polyester ca. 100 ml. pr. m². Bomuld ca. 175 ml. pr. m². Nylon/Rayon ca. 40 ml. pr. m²

7. LEVERINGSFORM

750 ml. (SKU): t3003

2,5 liter (SKU): t300325

OPBEVARING

Opbevares tæt lukket i original emballage. Må ikke udsættes for varme, gnister eller åben ild. Rygning forbudt.

BORTSKAFFELSE

HEPTANER, MILJØFARLIGT

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Meget brandfarlig, aspirationstoksisk, irriterende og miljøfarlig væske med mulige langtidsvirkninger.

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411.

EUH 208: Indeholder Zirconiumbutanolat. Kan udløse allergisk reaktion.



FARE

Indeholder: Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser

H225:	Meget brandfarlig væske og damp.
H304:	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315:	Forårsager hudirritation.
H336:	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411:	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101:	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102:	Opbevares utilgængeligt for børn.
P210:	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261:	Undgå indånding af damp/spray.
P301+P310+P331:	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding:	Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med partikelfilter type A/P2 (EN140). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.
Hud:	Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm) (EN374). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.
Øjne:	Tæt sluttende beskyttelsesbriller (EN166).