

PRODUKT DATABLAD

Nordkem ANK 405 LS

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Stærkt alkalisk rengørings- og affedtningsmiddel.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Entreprenørmaskiner, vognmænd, landbrugsmaskiner, savklinger, udendørs træbelægninger m.m.

3. PRODUKTEGENSKABER

Hurtig afrensning- og opløsning af forskellige typer forurening som ler, jord, fedt, olie og harpiks, snavs m.m.

4. INDHOLD

<15% Phosphater, <10% kaliumhydroxid, <5% Amfotere overfladeaktive stoffer.
pH ca. 13,5.

5. FREMGANGSMÅDE

Fortyndes med vand.

Forureningens mængde og beskaffenhed afgør fortyndingsgraden.

6. DOSERING

Manual rengøring: 1:10 - 1:100

Bad eller tank: 1:10 - 1:50 40°- 90°

Højtryks- og hedvandsrensere: 1:1 – 1:10 før injicering

Bemærk Varmt vand giver det bedste resultat. Sørg for god ventilation ved højtryksrensning.
Angriber aluminium, zink og bly.

7. LEVERINGSFORM

1 liter

(SKU): 5051

10 liter (SKU): 50510

5 liter

(SKU): 5055

30 liter (SKU): 505

8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

9. BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE VÆSKE.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

FARE



Indeholder: Kaliumhydroxid

H290:

Kan ætse metaller.

H314:

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P101:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102:

Opbevares utilgængeligt for børn.

P280:

Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GFTINFORMATION eller en læge.

P305+P351+P338+P310

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle Kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GFTINFORMATION eller en læge.

11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding:

Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med gasfilter type B/P2 brunt/gråt/hvidt.

Hud:

Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (<0,3mm).

Øjne:

Beryt tætslutende beskyttelsesbriller.