

PRODUKT DATABLAD

Nordkem 420

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Alkalisk rengørings- og affedtningsmiddel.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Maskiner, værkstedsgulve, lifte, kraner, grønthøstere, traktorer, skov- og entreprenørmaskiner, gummimåtter, presenninger m.m.

3. PRODUKTEGENSKABER

Fjerner og opløser hurtigt hydraulikolie, fedt, mineralske olier, sod, salt og voks.

4. INDHOLD

<5% Phosphater, <10% Amfotere overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer, <15% glycoler.

pH i koncentrat ca. 12,7.

5. FREMGANGSMÅDE

Påføres med børste, svamp, klud eller sprøjte. Lad produktet virke nogle minutter. Bearbejd området med en børste eller svamp og skyl efter med vand, evt. tør af med en vandopvredet klud.

6. DOSERING

Fortyndes med vand.

Stærkt forurenede emner:

1:10 - 1:30

General affedtning:

1:50 - 1:100

Højtryksrensere før injicering:

1:1 - 1:5

Bad opvarmet 40°C - 90°C.:

1:10 - 1:50

7. LEVERINGSFORM

1 liter

(SKU): 4201

30 liter (SKU): 420

5 liter

(SKU): 4205

220 liter (SKU): 420220

10 liter

(SKU): 420100

1000 liter (SKU): 4201000

8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit.

9. BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE, BASISK, UORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Kaliumhydroxid, natriummetasilikat)

P 501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



FARE

Indeholder: Natriummetasilikat og Natriummetasilikat

H290: Kan ætse metaller. Fare

H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med gasfilter type AB/P2 (brunt/gråt/hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.

Øjne: Tættsluttende beskyttelsesbriller.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Ingen særlige.

NORDKEMI danmark ApS

Marinebuen 15

4700 Nysted

Tlf. 5572 0917

Fax 5572 0617

mail@nordkemi.dk

CVR-nr. 10123623

www.nordkemi.dk