

PRODUKT DATABLAD

Nordkem 512 S

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Stærkt surt bejdsnings- og afkalkningsmiddel med inhibitor.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Fjerner kalk og rust i varmevekslere med pladejern. Anvendes til bejdsning af jern og stål. Fjerner cement/beton fra metalforme, rørledninger og betonblandere.

3. PRODUKTEGENSKABER

Fjerner hurtigt kalk, rust og beton.

4. INDHOLD

20-30% saltsyre, <1% nonioniske overfladeaktive stoffer.
pH ca. 1.

5. FREMGANGSMÅDE

Manuel rengøring: Påføres med syrefast børste.
Afkalkning af varmeveksler: Skyl efter med rent vand.
Neutraliser bagefter med alkalisk opløsning.

6. DOSERING

Kan fortyndes med vand i alle forhold.
Manuel rengøring: Påføres med syrefast børste. Afkalkning af varmeveksler: Fortyndes med vand 1-3 – 1:10

7. LEVERINGSFORM

1 liter	(SKU): 5121	10 liter (SKU): 51210
5 liter	(SKU): 5125	30 liter (SKU): 512

8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

9. BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE VÆSKE.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

FARE



Indeholder: Saltsyre.

H290:	Kan ætse metaller.
H314:	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H318:	Forårsager alvorlig øjenskade
P101:	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102:	Opbevares utilgængeligt for børn.
P280:	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353+P310:	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338+P310:	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GFTINFORMATION eller en læge.

11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding:	Ved utilstrækkelig ventilation eller aerosoldannelse: Anvend godkendt maske (EN140) med kombinationsfilter type E/P2 (gult - mod sure gasser). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.
Hud:	Brug beskyttelseshandsker (EN374) af butyl eller nitril (>0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid, så det må anbefales at udskifte handskene ved spild på denne.
Øjne:	Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN166) eller ansigtsskærm ved risiko for øjenkontakt.