

PRODUKT DATABLAD

Nordkem 515 SA

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Stærkt sur bejdsning, rengørings- og afoxideringsmiddel.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Rengør facader for sod og snavs.
Fjerner betonkiesel fra vinduer.

3. PRODUKTEGENSKABER

Afoxidere hurtigt aluminium og rustfrit stål.

4. INDHOLD

10-20% svovlsyre, 0, <5% nonioniske overfladeaktive stoffer, <5% ammoniumbifluorid.
pH i koncentrat 1,2. pH i 1% opløsning 1,5.

5. FREMGANGSMÅDE

Produktet kan bruges i bad eller påføres med børste, pensel eller rulle og skylles af med vand.
Neutraliser efter rengøring/afrensning med Nordkem AVA 403 fortyndet 1:50.

6. DOSERING

Fortyndes med vand, Forureningens mængde og materialet afgør fortyndingsgraden.

7. LEVERINGSFORM

1 liter	(SKU): 5151	10 liter (SKU): 55210
5 liter	(SKU): 5155	30 liter (SKU): 515

8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

9. BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE VÆSKE.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

FARE



Indeholder: Ammoniumhydrogenfluorid

H290:	Kan ætse metaller.
H314:	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
P101:	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102:	Opbevares utilgængeligt for børn.
P280:	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353+P310:	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338:	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501:	Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding:	Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske (EN140) med gasfilter type B/P2 (gråt/hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.
Hud:	Brug ætsfast tøj og fodtøj. Brug beskyttelseshandsker (EN374) af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde gennembrudstider for alle indholdsstoffer, så det anbefales at udskifte handsen ved spild på denne.
Øjne:	Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN 166).

NORDKEMI danmark ApS
 Marinebuen 15
 4700 Næstved
 Tlf. 5572 0917
 Fax 5572 0617
 mail@nordkemi.dk
 CVR-nr. 10123623
 www.nordkemi.dk