

PRODUKT DATABLAD

Nordkem AVA 403

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Koncentreret alkalisk affedtning og rengøring.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Last- og tankvogne, presenninger, containere, motordeler, drejebænke, maskiner, værkstedsgulve, græsslåmaskiner, grønthøstere, traktorer, filtre, udsugningsanlæg, benzinstandere m.m.

Særdeles velegnet til rengøring efter brandskader og som affedter før malearbejde.

3. PRODUKTEGENSKABER

Fjerner kraftigt snavs og mineralske og animalske fedtstoffer, Virker totalaffedende.

4. INDHOLD

<5% phosphater, <10% Amfotere overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer.

pH 12,9.

5. FREMGANGSMÅDE

Påføres med børste, svamp eller klud. Lad produktet virke nogle minutter. Skyl efter med vand.

6. DOSERING

Fortyndes med vand 1:10 – 1:200 afhængig af opgaven.

7. LEVERINGSFORM

1 liter	(SKU): 4031	30 liter (SKU): 403
5 liter	(SKU): 4035	220 liter (SKU): 403220
10 liter	(SKU): 40310	1000 liter (SKU): 4031000

8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit.

9. BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE, BASISK, UORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Kaliumhydroxid, natriummetasilikat)

P 501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



FARE **Indeholder:** Kaliumhydroxid og natriummetasilikat

H290: Kan ætse metaller.

H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med gasfilter type B/P2 (brunt/gråt/hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne

Øjne: Benyt tætsluttende beskyttelsesbriller.