

## PRODUKT DATABLAD

### Nordkem Flyvask AI 35

#### 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Alkalisk rensesvæske

#### 2. ANVENDELSESOMRÅDE

Flyvask AI 35 er et specielt rensmiddel til udvendig rengøring af aluminium på fly, helikoptere m.m. hvor der ønskes en nænsom og effektiv afrensning.

#### 3. PRODUKTEGENSKABER

Nænsom og effektiv afrensning. Nem at arbejde med. Økonomisk i brug.

#### 4. INDHOLD

<5-15% phosphater, <5% Amfotere overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer.  
pH i koncentrat ca.12,5.

#### 5. FREMGANGSMÅDE

Påføres med blød børste.

#### 6. DOSERING

Fortyndes med vand 1:50 – 1:100

#### 7. LEVERINGSFORM

5 liter (SKU): FLY5  
30 liter (SKU): FLY

#### 8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit.

#### 9. BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE, BASISK, UORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(natriummetasilikat)

P 501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

#### 10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



**FARE** **Indeholder:** natriummetasilikat

- H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.  
 P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
 P102: Opbevares utilgængeligt for børn.  
 P280: Bær beskyttelseshandske / ansigtsbeskyttelse. beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.  
 P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.  
 P305+P351+P338: Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.  
 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.  
 P501: Fortsæt skylning.  
 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

#### 11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

- Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med gasfilter type B/P2 (brunt/gråt/hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.  
 Hud: Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.  
 Øjne: Tæt sluttende beskyttelsesbriller.  
 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Ingen særlige