

PRODUKT DATABLAD

Nordkem Rust - Opløser Magi

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Frigør sammengroede og rustne metaldele.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes til frigørelse af alle sammengroede og rustne metaldele som møtrikker, bolte, pindbolte, tappe, ventiler, rørsamlinger, maskindele, fittings, værktøj og andre komponenter.

3. PRODUKTEGENSKABER

Magi rustopløser trænger hurtigt igennem rust, snavs og salt. Nedsætter besværet ved demonteringsopgaver. Beskytter mod yderligere korrosion. Skader ikke metal, legeringer, gummi, træ eller plastik.

4. INDHOLD

10-30% isobutan, 10-30% butan, 10-30% propan, <10% hydrocarbons, C11-C14, <10% acetone.

5. FREMGANGSMÅDE

Påføres emnet. Vent 30-60 sekunder. Skru af/ demonter.

6. DOSERING

Bruges i koncentrat.

7. LEVERINGSFORM

400 ml. aerosol (SKU):MRS

8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

9. BORTSKAFFELSE

Ikke farligt gods

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



FARE.

H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251: Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P403: Opbevares på et godt ventileret sted.

P410 + P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur som overstiger 50 °C/122°F.

11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding:

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A.

Hudkontakt:

Beskyttelse af hænder Handsker af plast eller gummi anbefales.

Øjenkontakt:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.