

PRODUKTDATABLAD

Imprægnering Outdoor gear Spray

PRODUKTBESKRIVELSE

Imprægnering Outdoor gear som telte, fortelte, presenninger, hynder, møbelstoffer, tøj, sko m.m. Produktet er hurtigtørrende og hælder i løbet af 90 min. Ved 20°C.

ANVENDELSESOMRÅDE

Imprægnering af telte, fortelte, presenninger, hynder, møbelstoffer, tøj, sko m.m.

PRODUKTEGENSKABER

Imprægnering Outdoor gear er hurtigtørrende og hælder i løbet af 90 min. Ved 20°C. Misfarver, pletter og skjolder ikke og sikrer stoffet mod angreb af svamp, mug og skimmel. Kan anvendes på olietøj af nylon/rayon og gøre det helt tæt. Meget lang holdbarhed.

INDHOLD

Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser.

FREM GANGSMÅDE

Emnet som skal imprægneres, skal være rent og tørt. Spray på i en afstand af 20-25 cm. Imprægneringen kan også pensles eller rulles på. Imprægneringen bør benyttes i frisk luft.

DOSERING

Produktet anvendes i koncentrat.

Forbrug: bomuld/polyester ca. 100 ml. pr. m². Bomuld ca. 175 ml. pr. m². Nylon/Rayon ca. 40 ml. pr. m²

7. LEVERINGSFORM

400 ml. spray (SKU): iogs

OPBEVARING

Opbevares tæt lukket i original emballage. Må ikke udsættes for varme, gnister eller åben ild. Rygning forbudt.

BORTSKAFFELSE

HEPTANER, MILJØFARLIGT

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Meget brandfarlig, aspirationstoksisk, irriterende og miljøfarlig væske med mulige langtidsvirkninger.

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2;H225, H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411.

EUH 208: Indeholder Zirconiumbutanolat. Kan udløse allergisk reaktion.



FARE

Indeholder: Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser

| | |
|-----------------|---|
| H229: | Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| H225: | Meget brandfarlig væske og damp. |
| H304: | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315: | Forårsager hudirritation. |
| H336: | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| H411: | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| P101: | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. |
| P102: | Opbevares utilgængeligt for børn. |
| P210: | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. |
| P261: | Undgå indånding af damp/spray. |
| P301+P310+P331: | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. |

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

| | |
|------------|---|
| Indånding: | Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med partikelfilter type A/P2 (EN140). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger. |
| Hud: | Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm) (EN374). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handskene ved spild på denne. |
| Øjne: | Tæt sluttende beskyttelsesbriller (EN166). |