

PRODUKT DATABLAD

NORDKEM Super Graff-X

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Stærk graffiti fjerner.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Beton, mursten, træ, plexiglas og andre sårbare overflader.

3. PRODUKTEGENSKABER

Fjerner graffiti udført med speedmaker og spraymaling.

4. INDHOLD

<5% N-Methyl Pyrrolidon, <5% nonioniske overflade aktive stoffer. pH neutral.

5. FREMGANGSMÅDE

1. Påføres med svamp, klud eller pensel.
 2. Vent til malingen bobler op.
 3. Fjern det opløste med en vandfugtet klud, børste eller skrubbessvamp.
 4. Gentag processen til alt er opløst og fjernet.
 5. Skyl efter med rent vand.
 6. Efter afrensning neutraliseres med Nordkem AVA 403 fortyndet med vand 1:30.
- OBS!** Forlad ikke igangværende afrensningsopgave.

6. DOSERING

Super Graff-X bruges i koncentrat og har en rækkeevne på 10-20 ² pr. liter. På malede overflader anbefales det at lave et lille forsøgsområde før endelig påføring.

Porøse overflader skal vandmættes før påføring.

7. LEVERINGSFORM

1 liter	(SKU): SGX1	
5 liter	(SKU): SGX5	30 liter (SKU): SGX

8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

9. BORTSKAFFELSE

Ikke farligt gods P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.



10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING ADVARSEL

Indeholder: N-methyl-2-pyrrolidon

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315: Forårsager hudirritation. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. H360D: Kan skade det ufødte barn.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P201: Indhent særlige anvisninger før brug. P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P261: Undgå indånding af damp/spray. P273: Undgå udledning til miljøet.

P281: Anvend de påkrævede personlige værnemidler. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301+P310+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P308+P313: VED EKSPONERING eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P303+P362: VED KONTAKT MED

HUDEN: Vask med rigelig sæbe og vand. P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P501:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med regionale regler.

11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske. Respirator med halvdækkende ansigtsmaske (EN140), respirator med heldækkende ansigtsmaske (EN 136), anbefalet filter type: A (EN 141). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hænder: Brug beskyttelseshandsker af polyvinylalkohol, neopren eller nitrilgummi. Gummihandsker (EN 374).

Øjne: Sikkerhedsbriller (EN 166).

Hud og krop: Bær passende sikkerhedsudstyr.