

PRODUKTDATABLAD

Camp System Anti-Kalk (Super-Rent)

PRODUKTBEKRIVELSE

Surt rengøringsmiddel.

ANVENDELSESOMRÅDE

Overalt i køkken og toiletrum. Rengør håndvask, toilet, sanitet, armatur, fliser, gulve, kogeø og ståloverflader m.m.

PRODUKTEGENSKABER

Fjerner effektivt kalkslør, fedt, proteiner og snavs. Forhindrer opbygning af kalk og efterlader en strålende blank overflade. Specielt god til rustfri stål, plast og andre kunststofoverflader.

INDHOLD

<5% Citronsyre, <10% nonioniske overfladeaktive stoffer.
pH ca. 4,6

FREM GANGSMÅDE

Påføres med svamp, børste eller klud. Lad produktet virke nogle minutter.
Skyl efter med rent vand.

DOSERING

Anti-Kalk fortyndes med vand i forholdet 1:100 - 1:200.
Påføres med børste eller svamp. Lad produktet virke et par minutter. Skyl efter med rent vand eller tør af med en vandfugtet klud eller svamp. Må ikke anvendes på marmor, terrazzo, skiffer og andre kalkholdige stentyper.

LEVERINGSFORM

500 ml. (SKU): csr

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Væske, der kan give alvorlig øjenskade. CLP (1272/2008): Eye Dam. 1;H318
EUH 208: Indeholder CMIT/MIT. Kan udløse allergisk reaktion



FARE

Indeholder: Isotridecanoethoxylat

- | | |
|---------------------|--|
| H318: | Forårsager alvorlig øjenskade |
| P101: | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. |
| P102: | Opbevares utilgængeligt for børn. |
| P280: | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. |
| P305+P351+P338+P310 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GFTINFORMATION eller en læge. |

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

- | | |
|------------|--|
| Indånding: | Ved utilstrækkelig ventilation eller aerosoldannelse: Anvend godkendt maske (EN149) med partikelfilter P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger. |
| Hud: | Brug beskyttelseshandsker (EN374) af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne. |
| Øjne: | Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN166) ved risiko for øjenkontakt. |

NORDKEMI danmark ApS
Marinebuen 15
4700 Næstved
Tlf. 5572 0917
Fax 5572 0617
mail@nordkemi.dk
CVR-nr. 10123623
www.nordkemi.dk