

PRODUKTDATABLAD

Camp System Fælgrens

PRODUKTBEKRIVELSE

Stærkt surt rensmiddel.

ANVENDELSESOMRÅDE

Syrefaste kunststof, rustfrit stål- og aluminiumsfælg.

PRODUKTEGENSKABER

Fjerner effektivt og hurtigt snavs og fastbrændt bremsestøv.

INDHOLD

<10 phosforsyre, <5% svovlsyre, <5 nonionske overfladeaktive stoffer.
pH i koncentrat ca. 1,3.

FREMGANGSMÅDE

Påføres med sprøjte, syrefast børste eller svamp. Lad produktet virke nogle minutter, benyt derefter børste eller svamp. Skyl efter med vand.

DOSERING

Bruges i koncentrat.

LEVERINGSFORM

500 ml. spray (SKU): cf500

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE VÆSKE.

CLP (1272/2008): Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1;H314 Eye Dam. 1;H318

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



FARE

Indeholder Phosforsyre og svovlsyre

H290: Kan ætse metaller.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation eller aerosoldannelse: Anvend godkendt maske (EN140) med kombinationsfilter type E/P2 (gult - mod sure gasser). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker (EN374) af neopren eller nitril (>0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.

Øjne: Tæt sluttende beskyttelsesbriller (EN166) eller ansigtsskærm ved risiko for øjenkontakt.