

## Camp System Spildevandstank-Rens

### PRODUKTBESKRIVELSE

Alkalisk rengøringsmiddel

### ANVENDELSESOMRÅDE

Spildevandstank og stationære toilettankanlæg samt afløb.

### PRODUKTEGENSKABER

Indeholder gennemvædningsmiddel, der giver totalafrensning. Fjerner effektivt fedt, bakterier og urenheder og ubehagelige lugte. Dispergerer kalk. Angriber ikke plast og stål

### INDHOLD

<10% Phosphater, <5% amfotære overfladeaktive stoffer.  
pH 13,3.

### FREM GANGSMÅDE

Tøm tanken før afrensning. Fyld tanken  $\frac{3}{4}$  op med vand, varmt vand forkorter rengøringen tiden. Lad blandingen blive i tanken ca.  $\frac{1}{2}$ -1 time. Skyl tanken grundigt efter med rent vand. Husk at tømme tanken helt for væske ved frostsikring.

### DOSERING

Spildevandstank: 2 dl. pr. 5 liter tank.

Toilettank: 1 liter pr. 20 liter tank.

Afløb der løber langsomt: 2 dl. pr. afløb. Fyld efter med 1 dl. varmt vand. Lad produktet virke  $\frac{1}{2}$ -1 time eller gerne natten over. Skyl efter med varmt vand.

### LEVERINGSFORM

1 liter (SKU): cstr

### OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

### BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE, BASISK, UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Kaliumhydroxid, natriummetasilikat)

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

### FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Ætsende væske.

CLP (1272/2008): Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1A;H314



### FARE

**Indeholder:** Kaliumhydroxid og natriummetasilikat

H290: Kan ætse metaller.

H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

### SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med gasfilter type B/P2 brunt/gråt/hvidt.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (<0,3mm).

Øjne: Bænyt tætsluttende beskyttelsesbriller.