

PRODUKTDATABLAD

NORDISK YACHT KEMI EI-beskytter 3310

PRODUKTBEKRIVELSE

Fugtfjerner.

ANVENDELSESOMRÅDE

Tændingsanlæg, spoler, tændrør, strømfordelere, batterier, kabler m.m.

PRODUKTEGENSKABER

Fugtfjerner til elektriske og elektroniske komponenter.
Får alle motorer til at starte med det samme.
Beskytter mod fugt. Løser rustne dele. Forebygger rust og korrosion.
Renser og smører. Er uskadelig for lak, gumme, plastik, tekstiler m.m.

INDHOLD

30–60% Isobutan, 30–60 Butan, 30–60% Propan, <5% 2-Methylpropan- 1-ol.

FREM GANGSMÅDE

Spray direkte på komponenterne.

DOSERING

Bruges i koncentrat.

LEVERINGSFORM

400 ml. (SKU): y3310.

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

Ikke farligt gods

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.



FARE

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P403 Opbevares på et godt ventileret sted.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C /122°F.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Øjenværn Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Beskyttelse af hud: Ikke påkrævet

Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A.