

PRODUKTDATABLAD

NORDISK YACHT KEMI Glasfiberrens 433

PRODUKTBESKRIVELSE

Alkalisk rensmiddel til glasfiberbåde.

ANVENDELSESOMRÅDE

Maskinrum og motorer: Særlig velegnet til rengøring af motorer, dørk, bund, m.m. for olie, snavs og lignende.

Skrog udvendig: Rengøring af malede overflader, glasfiber m.m. **Kahyt, kabys m.m.:** Fjerner hurtigt snavs og fedt fra alle overflader, der kan tåle vand. **Dæk:** Fjerner nemt vanskeligt snavs fra såvel trædæk, glasfiberdæk med skridmønster, malet dæk, jerndæk m.m.

PRODUKTEGENSKABER

Fjerner effektivt snavs som f.eks. olie, sod, fedt, salt, belægninger, voks m.m. Indeholder gennemvædningsmiddel der bevirker totalafrensning. Virker rustbeskyttende. Angriber ikke metaller. Indeholder ikke opløsningsmidler. Efterlader en malingsklar overflade. Kan anvendes i forbindelse med saltvand.

INDHOLD

Komplekxdanner, silikat, fosfat, nonionisk tensid i vandig opløsning. pH værdi i koncentrat 12,2, 1% opløsning 11,2.

FREMANGSMÅDE

Påføres med børste eller svamp og skylles eller tørres af.

Såfremt båden ikke skal males, beskyttes den rengjorte overflade med 777 Voksshampoo eller Yacht Shine.

DOSERING

Fortyndes med vand i forholdet 1:50 - 1:100.

LEVERINGSFORM

1 liter (SKU): 433

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE, BASISK, UORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Kaliumhydroxid, natriummetasilikat)

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Ættsende væske. CLP (1272/2008): Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1A;H314



FARE **Indeholder:** Kaliumhydroxid og Natriummetasilikat

H290: Kan ætse metaller.

H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med gasfilter type B/P2 (brunt/gråt/hvidt).

Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handskene ved spild på denne.

Øjne: Tætssluttende beskyttelsesbriller