

PRODUKTDATABLAD

NORDISK YACHT KEMI

Imprægnering SIMP 3003 Spray

PRODUKTBESKRIVELSE

Imprægnering af sejl, presenninger, hynder, tøj, sko, m.m. SIMP 3003 er hurtigtørrende og hælder i løbet af 90 min. Ved 20°C.

ANVENDELSESOMRÅDE

Imprægnering af sejl, presenninger, hynder, tøj, sko, m.m.

PRODUKTEGENSKABER

SIMP 3003 er hurtigtørrende og hælder i løbet af 90 min. Ved 20°C. Misfarver, pletter og skjolder ikke og sikrer stoffet mod angreb af svamp, mug og skimmel. Kan anvendes på olietøj af nylon/rayon og gøre det helt tæt. Velegnet til imprægnering af skøder og ticklers, for at undgå at de bliver tunge af vand. Meget lang holdbarhed.

INDHOLD

Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser.

FREM GANGSMÅDE

Emnet der skal imprægneres, skal være rent og tørt. Spray på i en afstand af 20-25 cm. Imprægneringen kan også pensles eller rulles på. SIMP 3003 bør benyttes i frisk luft.

DOSERING

Produktet anvendes i koncentrat.

Forbrug: bomuld/polyester ca. 100 ml. pr. m². Bomuld ca. 175 ml. pr. m². Nylon/Rayon ca. 40 ml. pr. m²

7. LEVERINGSFORM

400 ml. Spray (SKU): 3003s

OPBEVARING

Opbevares tæt lukket i original emballage. Må ikke udsættes for varme, gnister eller åben ild. Rygning forbudt.

BORTSKAFFELSE

HEPTANER, MILJØFARLIGT

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Meget brandfarlig, aspirationstoksisk, irriterende og miljøfarlig væske med mulige langtidsvirkninger.

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304, H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411.

EUH 208: Indeholder Zirconiumbutanolat. Kan udløse allergisk reaktion.



FARE

Indeholder: Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H225: Meget brandfarlig væske og damp.

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315: Forårsager hudirritation.

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261: Undgå indånding af damp/spray.

P301+P310+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med partikelfilter type A/P2 (EN140). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af neopren eller nitril (> 0,3 mm) (EN374). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.

Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN166).