

PRODUKTDATABLAD

NORDISK YACHT KEMI

Kølesystemrens 534

PRODUKTBESKRIVELSE

Kølesystem-Rens

ANVENDELSESOMRÅDE

Specialmiddel til rensning af kølesystemer.

PRODUKTEGENSKABER

Fjerner effektivt og hurtigt gammel forurening som salt, kalk, slam, rust m.m.

INDHOLD

<15% Phosforsyre, <5% nonioniskeoverfladeaktive stoffer.
pH 1,2

FREMGANGSMÅDE

Kølesystemer: Anvendes i 2% opløsning (1 liter til 50 liter vand). Opløsningen køres igennem systemet 10-20 minutter. Derefter skylles systemet igennem med 1% opløsning af 433 Glasfiberrens for at neutralisere. Til sidst skylles systemet af med rent vand i rigelig mængde.

Afrustning af værktøj: Anvendes i 10% opløsning (1 liter til 10 liter vand). Læg det rustne værktøj i en plastspand eller lignende. Lad værktøjet blive i badet til det er helt rent og fri for rust. Tag værktøjet op af badet og skyl med rigeligt vand. Beskyt efterfølgende med rustbeskyttende olie Elbeskytter 3310.

DOSERING

Bruges i koncentrat.

LEVERINGSFORM

1 liter (SKU): 534

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

ÆTSENDE VÆSKE.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



FARE

H290: Kan ætse metaller.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

IKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ved utilstrækkelig ventilation eller aerosoldannelse: Anvend godkendt maske (EN140) med kombinationsfilter type E/P2 (gult - mod sure gasser). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker (EN374) af neopren eller nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.

Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN166) eller ansigtsskærm ved risiko for øjenkontakt.