

PRODUKTDATABLAD

NORDISK YACHT KEMI Lugtfri Petroleum Ren kvalitet

PRODUKTBESKRIVELSE

Lugtfri petroleum. Ren kvalitet.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes til olie- og petroleumslamper, varmeovne, grill, båd, brændeovne, havefakler m.m.

PRODUKTEGENSKABER

- Oser ikke
- Lugter ikke

INDHOLD

100% n-paraffiner – C 10-C13

Flammepunkt 65°C. Selvantændelsespunkt 240°C.

FREMGANGSMÅDE

Som tændvæske:

Stæk Lugtfri Petroleum ud over trækul, briketter eller brænde. Vent ca. 1 minut til væsken er opsuget.

Tænd derefter.

Tilføj ikke Lugtfri Petroleum på en i forvejen tændt grill, brændeovn etc.

DOSERING

Fyld Lugtfri Petroleum på olie/petroleumslampen. Vægen må højst være 1 mm. Høj. Hold altid lampen under opsyn når den er tændt, Da vægen selv kan arbejde sig op under brug.

LEVERINGSFORM

5 L. (SKU): LP

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID).

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

VOC-indhold (g(l)): 390-480. Kodern.: (1993) 2-1.



FARE

Indeholder: Propiconazol

H302: Farlig ved indtagelse.

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315: Forårsager hudirritation.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H331: Giftig ved indånding.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Påføring udendørs med pensel, rulle o.l. på store flader: Anvend godkendt maske med gasfilter type A (brunt - organiske dampe). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

Øjne: Ved stærkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm samt hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.

NORDKEMI danmark ApS
Marinebuen 15
4700 Næstved
Tlf. 5572 0917
Fax 5572 0617
mail@nordkemi.dk
CVR-nr. 10123623
www.nordkemi.dk