

NORDISK YACHT KEMI

Rust- og kalkfjerner 522

PRODUKTBEKRIVELSE

Stærke surt resemiddel.

ANVENDELSESOMRÅDE

Rust og kalkfjerner.

ADVARSEL! Produktet angriber aluminium, zink, krom, emalje og visse malede overflader.

PRODUKTEGENSKABER

Fjerner rust og kalkringe efter rurer. Inhiberet mod angreb på jern og stål.

INDHOLD

<10% saltsyre, <5% nonioniske overfladeaktive stoffer.

pH i koncentrat ca.1,02

FREMANGSMÅDE

Påføres med syrefast pensel eller børste (må ikke forstøves).

Efter virketid skylles med en svag opløsning af 433 Glasfiberrens for at neutralisere. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at gentage behandlingen flere gange, vent da med at neutralisere til overfladen er afrenset tilfredsstillende.

DOSERING

Kan fortyndes med vand i alle forhold. Ved fortynding: Hæld produktet i vand- ikke omvendt.

LEVERINGSFORM

1 liter (SKU): 522

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

Ætsende væske.

CLP (1272/2008): Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1;H314 Eye Dam. 1;H318.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

FARE

Indeholder: Saltsyre

H290: Kan ætse metaller.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P261: Undgå indånding af tåge/damp.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Indånding. Ved utilstrækkelig ventilation eller aerosoldannelse: Anvend godkendt maske (EN140) med kombinationsfilter type E/P2 (gult - mod sure gasser). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger

Hud: Brug beskyttelseshandsker (EN374) af butyl eller nitril (>0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.

Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN166) eller ansigtsskærm ved risiko for øjenkontakt