

PRODUKTDATABLAD

NORDISK YACHT KEMI Sejlnummerfjerner 211

PRODUKTBESKRIVELSE

Sejlnummerfjerner.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes på sejl.

PRODUKTEGENSKABER

Fjerner hurtigt og effektivt numre, lim og oliepletter fra sejl.

INDHOLD

>95% kulbrinter, C9, aromater, <5% nonioniske overfladeaktive stoffer.

FREMGANGSMÅDE

Påfør 211 Sejlnummerfjerner med klud, pensel eller børste. Lad produktet virke i ca. 15 - 30 minutter. Træk nummeret af. Limrester fjernes med en klud vædet med 211 Sejlnummerfjerner. Vask af med rent vand.

DOSERING

Bruges i koncentrat.

LEVERINGSFORM

500 ml. (SKU): 211

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage. Holdes væk fra antændelseskilder og åben ild.

BORTSKAFFELSE

Farligt gods. PETROLEUMDESTILLATER, N.O.S. (Alkyl C3 benzenes, cymenes)

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Brandfarlige væsker, farekategori 3. Specifik målorgantoksicitet - centralnervesystemet, farekategori 3 Specifik målorgantoksicitet - irritation af luftvejene, farekategori 3 Aspirationsfare, farekategori 1. Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 2
EUH 066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.



FARE

Indeholder: kulbrinter, C9, aromater.

H226: Brandfarlig væske og damp.

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P233: Hold beholderen tæt lukket.

P240: Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

P241: Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations- og lysudstyr.

P242: Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

P243: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P261: Undgå indånding af tåge/damp. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273: Undgå udledning til miljøet. P280: Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301 + P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Hvis det ikke er muligt ad teknisk vej at holde luftforureningen tilstrækkeligt lav, kan anvendelse af egnet åndedrætsværn være en mulighed. Valg, brug og vedligeholdelse af åndedrætsværn skal ske i overensstemmelse med lokale vedtægter, hvis findes. Halvmaske med filter. Filtermateriale type A., Den Europæiske Komite for Standardisering (CEN) standard EN 136, 140 og 405 (masker) og EN 149 og 143 (filtre). **Hænder:** Benyt handsker af nitril. **Øjne:** Ved risiko for stænk benyt sikkerhedsbriller med sideskærm.

Hud: Kemikalie-/olieresistent beklædning anbefales.