

**PRODUKTDATABLAD****NORDISK YACHT KEMI**  
**Træbleger Teak 2****PRODUKTBEKRIVELSE**

Giver kedeligt og gråt træ sin naturlige farve igen.

**ANVENDELSESOMRÅDE**

Træ på dæk og dækstole m.v.

**PRODUKTEGENSKABER**

Frsker, lysner og bleger træ

**INDHOLD**

<10% Oxalsyre, <% eddikesyre, <5% nonioniske overfladeaktive stoffer.  
pH 1,5.

**FREMANGSMÅDE**

Påfør Teak 2 Træbleger på vådt træ eller på det våde træ efter brug af Teak 1 Trærens.  
Skrub med en halvstiv børste. Vent 5-10 minutter. Skyl med rigeligt vand.

**6. DOSERING**

Anvendes i koncentrat eller fortyndet med vand 1:1 - 1:5.

**LEVERINGSFORM**

1 liter (SKU): T2

**OPBEVARING**

Opbevares frostfrit i original emballage.

**BORTSKAFFELSE**

Produktet er ikke omfattet af regler for farligt gods.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

**FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING**

Skin Corr. 1B; H314.

**FARE**

**Indeholder:** Oxalsyre og eddikesyre.

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af.

Skyl / brus huden med vand. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED

ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

**SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER**

Indånding: Produktet kan irritere luftveje og bør derfor anvendes i frisk luft.

Hud: Benyt egnede beskyttelseshandsker gerne af gummi.

Øjne: Benyt tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.