

PRODUKTDATABLAD

NORDKEM

Træolie – udendørs træbeskyttelse natur

PRODUKTBESKRIVELSE

Træolie er en udendørs hærdende farveløs træolie med indbygget UV filter.

ANVENDELSESOMRÅDE

Træolie til behandling, pleje og vedligeholdelse af havemøbler, træterrasser og andet træ i hårdtræsarter.

PRODUKTEGENSKABER

Fremhæver træets naturlige åretegninger og struktur. Beskytter træet mod skimmel, alger og mos. Reducere udtørring og sprækkedannelse. Træolien misfarver ikke, tørrer helt op og danner ikke hinde.

INDHOLD

Propiconazol, 3-Iodo-2-propynylbutylcarbammat og fedtsyrer, C16-19 forgrenede cobalt-salte.

FREM GANGSMÅDE

Rengør træoverfladen med Nordkem Trærens. Lad overfladen tørre helt op. Omrør Træolien grundigt før brug. Påfør olien med rulle eller pensel. Efter ca. 20 minutter tørres overskydende olie væk med en tør frugfri klud. Gentag eventuelt behandlingen efter tørretid. Tørretid ca. 1 døgn. Hærdetid 14 dage. Arbejdstemperatur mindst 5°C. Tåler ikke frost. Det anbefales at behandle teaktræ 2-3 gange i løbet af sommeren. Brugte klude bør vædes med vand og destrueres, da der kan ske selvantændelse.

DOSERING

Bruges i koncentrat.
Rækkeevne: 12-15 m².

LEVERINGSFORM

750 ml. (SKU):

OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

BORTSKAFFELSE

Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID).
P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
VOC-indhold (g/l): 390-480. Kodern.: (1993) 2-1.



FARE

Indeholder: Propiconazol

- H302: Farlig ved indtagelse.
- H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315: Forårsager hudirritation.
- H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331: Giftig ved indånding.
- H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

- Indånding: Påføring udendørs med pensel, rulle o.l. på store flader: Anvend godkendt maske med gasfilter type A (brunt - organiske dampe). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.
- Hud: Brug beskyttelseshandsker af nitril (> 0,3 mm). Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstoffer, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
- Øjne: Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm samt hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.

NORDKEMI danmark ApS
Marinebuen 15
4700 Næstved
Tlf. 5572 0917
Fax 5572 0617
mail@nordkemi.dk
CVR-nr. 10123623
www.nordkemi.dk