

## PRODUKTDATABLAD

### RR Herwazid reaktiv Mix

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Reaktiv asfalt RR Herwazid kan bruges hele året rundt og kan udlægges fra minus 30°C. til plus 40°C.

**ANVENDELSESOMRÅDE**

Små reparationer af veje, tage, betongulve, ramper, sokler og lignende.

**PRODUKTEGENSKABER**

Produktet anvendes til reparationer af slaghuller og huller på veje hvor der er stærk trafikbelastning.

**INDHOLD**

Reaktiv blanding baseret på en polymerbitumen med tilsætning af vegetabiliske oliekomponenter fra vedvarende råmaterialer og mineralske aggregater.

**FREMANGSMÅDE**

Før udlægning hældes 0,3-0,5 liter vand i spanden for at aktivere bindemidlet. Det anbefales at man først bruger RR HKM Primer som vedhæftningskant. Asfalten kræver stampning enten med en handstamper eller en lille pladevibrator. Asfalten kan lægges ud i al slags vejr. Asfalten udlægges koldt.

**DOSERING**

Produktet anvendes i koncentrat tilsat 0,3,0,5 liter vand til 20 kg. spand.

**LEVERINGSFORM**

20 kg. spand (SKU): rrh

**OPBEVARING**

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

**BORTSKAFFELSE**

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

**FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING**

Produktet kræver ingen mærkning i henhold til kriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

Kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg læge.

**SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER**

Indånding: Ingen

Hud: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi (> 0,11 mm) (EN374).

Øjne: Tæt sluttende beskyttelsesbriller (EN166).

