

PRODUKTDATABLAD

RR Kaltmischgut repair koldasfalt

PRODUKTBESKRIVELSE

Koldasfalt RR Kaltmischgut repair anvendes til udfyldning af slag- og borehuller, små huller i asfalt og lignende. Asfalten kan lægges ud i al slags vejr.

ANVENDELSESOMRÅDE

Slag- og borehuller, små huller i asfalt og reparation rundt om brønddæksler og lignende. Produktet kræver ikke specielværktøjer men skal stemples let. Den sidste hærkning sker ved trafikens belastning.

PRODUKTEGENSKABER

Produktet anvendes til reparationer af slaghuller og huller på veje.

INDHOLD

Kold blanding baseret på en emulsion af bitumenblanding og mineralske aggregater.

FREM GANGSMÅDE

Produktet kommes direkte i hullerne og kræver ikke specielværktøjer men skal stemples let. Den sidste hærkning sker ved trafikens belastning. Det anbefales at man først bruger RR HKM Primer som vedhæftningskant, for at opnå det bedste resultat og slutter af med lidt sand eller splitter efter endt arbejde.

DOSERING

Produktet er klar til brug.

LEVERINGSFORM

20 kg. spand (SKU): rrk

OPBEVARING

Opbevares i original tæt lukket emballage.

BORTSKAFFELSE

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Produktet kræver ingen mærkning i henhold til kriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle Kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg læge.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Ingen

Hud: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi (> 0,11 mm) (EN374).

Øjne: Tæt sluttende beskyttelsesbriller (EN166).

