

PRODUKTDATABLAD

RR HKM Primer Spray

PRODUKTBEKRIVELSE

Primer/grunder på bitumbasis.

ANVENDELSESOMRÅDE

Vejkonstruktion og bygningsbeskyttelse til koldudlægning af asfalt udendørs.

PRODUKTEGENSKABER

Anvendes før pålægning af asfalt som vedhæftningskant så asfalten hæfter bedre.

INDHOLD

Test benzin, Isobutane, Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, propan.

FREMGANGSMÅDE

Børst løse sten og lignende væk. Sray i hullet op til kanten.

DOSERING

Produktet anvendes i koncentrat.

7. LEVERINGSFORM

600 ml. spray (SKU): hksp

OPBEVARING

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

BORTSKAFFELSE

P3a YDERST Mængde 1 Mængde 2

BRANDFARLIG AEROSOL 150 t (Netto) 500 t (Netto) E2 200 500.

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Yderst brandfarlig aerosol. Giftig og miljøfarlig væske med mulige langtidsvirkninger.

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2; H225, H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic; 2; H411.



FARE

Indeholder: Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser

H222:	Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H229:	Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315:	Forårsager hudirritation.
H336:	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411:	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101:	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102:	Opbevares utilgængeligt for børn.
P210:	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251:	Beholder under tryk. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261:	Undgå indånding af damp/spray.
P302+P352:	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340:	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lrettes.
P410+P412:	Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer, som overstiger 50°C./122°F.

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding:	Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend åndedrætsværn. Filtertype AX. (EN 371).
Hud:	Brug beskyttelseshandsker af butylgummi eller nitrilgummi (> 0,3 mm) (EN374).
Øjne:	Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN166).